

SD-659-32SF



«SUPER DUTY» PERFORMANCE INCOMPARABLE

438.15 mm / 17.25"



946.4mm / 37.26"

Profondeur
336.6 mm / 13.25"



Informations techniques

Airwatts	659
Suction	144.9" H ₂ O
Débit d'air	135.8 CFM
Niveau sonore	65 dB
Cuve	32L / 8.45 Gal.
Dimension du moteur	6.6" / 170 mm
Type de moteur	By-pass
Ventilateur du moteur	2 étages
Code du moteur	MOT-483
Module électronique	6114-19HF2
Marche / Arrêt progressifs	Oui
Chargement inférieur	Oui
Profondeur	336.6 mm / 13.25"
Hauteur	946.4mm / 37.26"
Largeur	438.15 mm / 17.25"

SYSTÈME AUTONETTOYANT CYCLONIQUE Avec ou sans sacs de filtration jetables




Sacs de filtration
jetables (Paquet de 3)
45L / 11.89 Gal.
FD-45L-3NAD



Filtre HEPA véritable
autonettoyant obligatoire
(Rincer seulement)
FILP-SF

Support
mural
MUSUP-SD-V1



Caractéristiques spéciales

**MOTEUR DE GRADE
SEMI-COMMERCIAL**



Double système de
refroidissement
tempéré

**SYSTÈME AUTONETTOYANT
CYCLONIQUE**



Filtration HEPA véritable
Filtre jusqu'à 99.99%

**DOUBLE ENTRÉE
D'AIR**



Facilite l'installation sur
n'importe quel réseau
de tuyauterie existant

**INDICATEUR
DEL**



Indique l'état de l'appareil
et un rappel de vider la cuve

**ALUMINIUM
POLI**



Finis impeccables

- ✓ Ne rouille pas
- ✓ Léger
- ✓ Lisse et brillant

NADAIR®

Depuis 1980

LA VIE SIMPLIFIÉE!

NASP-SD659-32SF-FR-12-31-2024