

ST-700-35H

COLLECTION ST HAUTE PERFORMANCE



318 mm / 12.52"



767 mm / 30.20"

Profondeur
328 mm / 12.91"

Informations techniques

Airwatts	700
Succion	141.2" H ₂ O
Débit d'air	140.2 CFM
Niveau sonore	63 dB
Cuve	35L / 9.25 Gal.
Dimension du moteur	5.7" / 145 mm
Type de moteur	Thru-Flow
Ventilateur du moteur	2 étages
Code du moteur	MOT-264
Module électronique	6114-19C2
Marche / Arrêt progressifs	Non
Chargement inférieur	Oui
Profondeur	328 mm / 12.91"
Hauteur	767 mm / 30.20"
Largeur	318 mm / 12.52"

FILTRATION HYBRIDE CYCLONIQUE Avec ou sans sacs de filtration jetables

Support
Mural
MUSUP-V4



Sacs de filtration
jetables (Paquet de 3)
22.5L / 5.9 Gal.
FD-22.5L-3NAD



Filtre permanent
obligatoire
(Lavable à la machine)
FP-12

Caractéristiques spéciales

MOTEUR HAUTE PERFORMANCE



2 étages/5.7"

Fiable et efficace

INDICATEUR DEL



Indique l'état de l'appareil

FILTRATION HYBRIDE CYCLONIQUE



Peut être utilisée avec
ou sans sacs de filtration
jetables

CUVE À CHARGEMENT INFÉRIEUR



Facile à retirer, où
qu'elle soit installée

ACIER ROULÉ



- ✓ Résistant
- ✓ Tenace
- ✓ Élégant

Résistant à l'usure, à la
corrosion et à la déformation /
Optimise la durée de vie
de votre unité

NADAIR®

Depuis 1980

LA VIE SIMPLIFIÉE!

NASP-ST700-35H-FR-12-31-2024