

HD-750-22H

«HEAVY DUTY»

PERFORMANCE MAXIMALE

15 ans
GARANTIE

318 mm / 12.52"



645 mm / 25.39"

Profondeur
328 mm / 12.91"

Support
mural
MUSUP-V4



Informations techniques

Airwatts	750
Succion	146" H ₂ O
Débit d'air	141.2 CFM
Niveau sonore	65 dB
Cuve	22L / 5.81 Gal.
Dimension du moteur	5.7" / 145 mm
Type de moteur	Thru-Flow
Ventilateur du moteur	2 étages
Code du moteur	MOT-392
Module électronique	6114-19HF2
Marche / Arrêt progressifs	Oui
Chargement inférieur	Oui
Profondeur	328 mm / 12.91"
Hauteur	645 mm / 25.39"
Largeur	318 mm / 12.52"

FILTRATION HYBRIDE CYCLONIQUE Avec ou sans sacs de filtration jetables



Sacs de filtration
jetables (Paquet de 3)
12.5L / 3.2 Gal.
FD-12.5L-3NAD



Filtre permanent
obligatoire
(Lavable à la machine)
FP-8

Caractéristiques spéciales

**MOTEUR PERFORMANCE
INCOMPARABLE**



AMETEK
2 étages/5.7"

**INDICATEUR
DEL**



**FILTRATION HYBRIDE
CYCLONIQUE**



**CUVE À CHARGEMENT
INFÉRIEUR**



**ALUMINIUM
POLI**



✓ Ne rouille pas
✓ Léger
✓ Lisse et brillant

Technologie progressive
marche / arrêt

Indique l'état de l'appareil
et un rappel de vider la cuve

Peut être utilisée avec
ou sans sacs de
filtration jetables

Facile à retirer où qu'elle
soit installée

Finis impeccables

NADAIR®

Depuis 1980

LA VIE SIMPLIFIÉE!

NASP-HD750-22H-FR-11-04-2024