

HD-750-32H

«HEAVY DUTY» PERFORMANCE MAXIMALE



318 mm / 12.52"



767 mm / 30.20"

Profondeur
328 mm / 12.91"

Support mural
MUSUP-V4



Informations techniques

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Airwatts | 750 |
| Succion | 146" H ₂ O |
| Débit d'air | 141.2 CFM |
| Niveau sonore | 65 dB |
| Cuve | 32L / 8.45 Gal. |
| Dimension du moteur | 5.7" / 145 mm |
| Type de moteur | Thru-Flow |
| Ventilateur du moteur | 2 étages |
| Code du moteur | MOT-392 |
| Module électronique | 6114-19HF2 |
| Marche / Arrêt progressifs | Oui |
| Chargement inférieur | Oui |
| Profondeur | 328 mm / 12.91" |
| Hauteur | 767 mm / 30.20" |
| Largeur | 318 mm / 12.52" |

FILTRATION HYBRIDE CYCLONIQUE Avec ou sans sacs de filtration jetables



Sacs de filtration
jetables (Paquet de 3)
22.5L / 5.9 Gal.
FD-22.5L-3NAD



Filtre permanent
obligatoire
(Lavable à la machine)
FP-12

Caractéristiques spéciales

**MOTEUR HAUTE
PERFORMANCE**



AMETEK
2 étages/5.7"

Technologie progressive
marche / arrêt

**INDICATEUR
DEL**



Indique l'état de l'appareil
et un rappel de vider la cuve

**FILTRATION
HYBRIDE CYCLONIQUE**



Peut être utilisée avec
ou sans sacs de
filtration jetables

**CUVE À CHARGEMENT
INFÉRIEUR**



Facile à retirer où
qu'elle soit installée

**ALUMINIUM
POLI**



Finis impeccables

NADAIR®

Depuis 1980

LA VIE SIMPLIFIÉE!

NASP-HD750-32H-FR-11-04-2024